

PREGLED POSTUPKA #119924

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sukcesivna nabavka i isporuka spojnice za period od godinu dana
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Gordana Fuštić
Kontakt	Dragomir Brajković 067 606 982; Vasilije Vujošević 067 324 335
Datum objave	10.08.2026. 12:00

Napomena	U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Sukcesivna nabavka i isporuka spojnice za period od godinu dana	10.08.2026 12:00	26.08.2026 11:00	26.08.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO spojnice 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	111.570,21 EUR	23.429,79 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovesti potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučene spojnice odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Sve isporučene armature i spojnice moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za spojnice u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke" .	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet spojnice u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Rok izvršenja ugovora: Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 111.570,21 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposredno podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica radnim danima od 7:00 do 14:00 sati, a najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava na: Jezik ponude: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene sertifikate	Drugi uslovi

U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom.

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
kvalitet 10 bodova - Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan, a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **111.570,21 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17, DN 90 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 80 mm, PN 10	1,00 kom
2	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17, DN 110 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 100 mm, PN 10	1,00 kom
3	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 125 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 100 mm, PN10	1,00 kom
4	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR 17, DN 140 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 125 mm, PN10,	1,00 kom
5	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 160 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 150 mm, PN10	1,00 kom
6	PE Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 180 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom DN 150 mm, PN10	1,00 kom

7	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17, DN 200 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 200 mm PN10,	1,00 kom
8	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17, DN 225 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 200 mm, PN 10	1,00 kom
9	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 250 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 250 mm, PN 10,	1,00 kom
10	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 280 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 250 mm, PN 10	1,00 kom
11	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 315 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 300 mm, PN 10	1,00 kom
12	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17 DN 400 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa liveno gvozenim prstenom DN 400 mm, PN 10,	1,00 kom
13	PE Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	PE Tuljak SDR17, DN 450 mm, izrađen ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup, sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom DN 400 mm, PN10	1,00 kom
14	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN50 - 1", izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent. Nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom

15	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN80 - 1 1/2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent. Nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
16	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN100 - 1 1/2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent. Nominalni pritisak PN 10/16 materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
17	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN125 - 2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent.. Nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
18	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN150 - 1 1/2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent.. Nominalni pritisak PN 10/16 , materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom

19	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN200 - 2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent.. Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv, , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
20	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN250 - 2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent.. Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv, , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
21	Prirubnica, X Komad sa navojem	Prirubnica, X Komad sa navojem DN300 - 2", izrađen po standardu izrađen po standardu MEST EN 545 ili ekvivalent ili po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent.. Nominalni pritisak PN10, materijal izrade - nodularni liv , epoksidna zaštita po standardu MEST EN14901 ili ekvivalent, priključne mjere po standardu MEST EN1092 ili ekvivalent	1,00 kom
22	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 50 mm, PN 10/16 , opsega od 59 [mm] do 72 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 230$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
23	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 80 mm, PN 10/16 , opsega od 82 [mm] do 107 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 230$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

24	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 100 mm, PN 10/16 , opsega od 107 [mm] do 133 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 260$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
25	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 125 mm, PN 10/16 , opsega od 132 [mm] do 153 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 280$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
26	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 150 mm, PN 10/16 , opsega od 158 [mm] do 192 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 300$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
27	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 200 mm, PN10, opsega od 226 [mm] do 252 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 410$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
28	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 250 mm, PN10, opsega od 266 [mm] do 300 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 340$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

29	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 300 mm, PN10, opsega od 315 [mm] do 349 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 340$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
30	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica	Ravna univerzalna spojnica bez prirubnica DN 400 mm, PN10, opsega od 425 [mm] do 442 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 350$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
31	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 110 mm, $L_{min} = 170$ [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
32	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN140 mm, $L_{min} = 200$ [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
33	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom ,PN 10/16 za cijev spoljašnjeg prečnika DN 160 mm, $L_{min} = 220$ [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

34	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN 10/16 za cijev spoljašnjeg prečnika DN 180 mm, Lmin = 230 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
35	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 200 mm, Lmin = 260 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
36	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 225 mm, Lmin = 260 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
37	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 250 mm, Lmin = 300 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
38	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 280 mm, Lmin = 300 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

39	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 315 mm, Lmin = 360 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
40	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 50 mm, PN 10/16 , opsega od 59 [mm] do 72 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 150 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
41	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 80 mm, PN 10/16 , opsega od 82 [mm] do 107 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 155 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
42	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 100 mm, PN 10/16 , opsega od 107 [mm] do 133 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 170 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
43	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 125 mm, PN 10/16 , opsega od 132 [mm] do 153 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 190 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

44	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 150 mm, PN 10/16 , opsega od 158 [mm] do 192 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 210$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
45	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 200 mm, PN10, opsega od 218 [mm] do 252 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 230$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
46	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 250 mm, PN10, opsega od 266 [mm] do 300 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 230$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
47	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 300 mm, PN10, opsega od 315 [mm] do 349 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 240$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
48	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 400 mm, PN10, opsega od 425 [mm] do 442 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 250$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

49	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 80 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 90 Lmin = 80 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
50	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 100 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 110 mm, Lmin = 90 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
51	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 160 mm, Lmin = 110 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
52	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 180 mm, Lmin = 120 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
53	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 200 mm, PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 200 mm, Lmin = 130 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

54	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 200 mm, PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 225 mm, Lmin = 130 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
55	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom DN 250 mm, PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 250 mm, Lmin = 150 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
56	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa priрубnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 300 mm, PN10, za cijev spoljašnjeg prečnika DN 315 mm, Lmin = 170 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
57	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 20 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin = 100 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
58	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 25 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin = 100 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
59	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 40 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin = 100 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

60	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 32 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 100$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
61	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 50 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 100$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
62	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 63 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 100$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
63	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 75 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 100$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
64	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 90 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 100$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
65	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 110 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
66	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 140 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

67	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 160 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
68	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 180 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
69	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 200 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
70	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 225 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
71	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 250 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
72	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 315 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
86	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za PEVG cijev DN 450 mm, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 300$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

87	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN15 1/2", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
88	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN20 3/4", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
89	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN25 1", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
90	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN32 1 1/4", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
91	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN40 1 1/2", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
92	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN50 2", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
93	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	pocinčane cijevi DN65 2 1/2", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

94	Reparaciona spojnica za pocinčane cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za pocinčane cijevi DN80 3", materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin = 70 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
95	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung,, PN 10/16	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN50 mm, PN 10/16	1,00 kom
96	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung, PN 10/16	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 80 mm, PN 10/16	1,00 kom
97	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung,, PN 10/16	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 100 mm, PN 10/16	1,00 kom
98	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung, PN 10/16	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 125 mm, PN 10/16	1,00 kom
99	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtun,PN 10/16	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 150 mm, PN 10/16	1,00 kom
100	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 200 mm, PN 10	1,00 kom
101	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 250 mm, PN10	1,00 kom
102	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 300 mm, PN10	1,00 kom
103	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 350 mm, PN10	1,00 kom
104	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 400 mm, PN10	1,00 kom
105	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 450 mm, PN10	1,00 kom

106	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung	Gumena međuprirubnička EPDM zaptivka, dihtung DN 500 mm, PN10	1,00 kom
107	Čelična pocinčana obujmica	Ø3/4" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
108	Čelična pocinčana obujmica	Ø1" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
109	Čelična pocinčana obujmica	Ø5/4" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
110	Čelična pocinčana obujmica	Ø2" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
111	Čelična pocinčana obujmica	Ø2 1/2" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
112	Čelična pocinčana obujmica	Ø3" Obujmica sa gumenim uloškom	1,00 kom
113	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN50, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 100 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
114	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN80, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 200 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
115	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijev	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN100, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina l _{min} = 200 [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

116	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN125, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
117	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN150, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
118	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN200, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
119	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN250, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 200$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
120	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN300, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 300$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
121	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN400, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 400$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom
122	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi	Jednodjelna reparaciona spojnica za azbest-cementne cijevi DN500, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina $l_{min} = 400$ [mm], minimalni radni pritisak 16 bara	1,00 kom

123	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijev, sa mesinganim prstenom	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , DN 125 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 125 mm, Lmin = 90 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
124	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 90 mm, Lmin = 170 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
125	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom	Ravna spojnica bez prirubnica za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom , PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 125 mm, Lmin = 180 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$ izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
126	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 65 mm, PN10/16, opsega od 72 [mm] do 85 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 210 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
127	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 300 mm, PN10, opsega od 345 [mm] do 375 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine lmin = 230 [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom

128	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 300 mm, PN10, opsega od 324 [mm] do 360 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 230$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom
129	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom	Ravna univerzalna spojnica sa prirubnicom DN 400 mm, PN10, opsega od 435 [mm] do 470 [mm] sa dozvoljenim odstupanjem $\pm 4\%$, minimalne dužine $l_{min} = 240$ [mm], materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	1,00 kom