

PREGLED POSTUPKA #120460

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Obnavljanje sportskih terena i igrališta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Dejana Bogdanović
Kontakt	032/661360
Datum objave	18.08.2026. 10:52
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Poziv za nadmetanje	18.08.2026 10:52	02.09.2026 11:00	02.09.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	OPŠTINA TIVAT Obnavljanje sportskih terena i igrališta 37535220 - Sprave za dječija igrališta 44112200 - Podne obloge 45236110 - Radovi na betoniranju za sportske terene	157.024,74 EUR	32.975,20 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN.U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evicencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekt i ovlašćeno lice tog privrednog subjekta imaju sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN.U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekt i ovlašćeno lice tog privrednog subjekta imaju sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta - dostavlja se u elektronskom obliku putem ESJN na obrascu br. 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja na način opisan tačkom 9 Tenderske dokumentacije.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je _____kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora. Rok ne može da bude duži od 30 dana. Navesti rok koji se nudi. Rok treba da bude optimalan (realan) tj. rok u kojem svaki ponuđač može da izvede opisane radove a da ne kasni i ne trpi posljedice zbog toga.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od nastanka dužničko povjerilačkog odnosa tj. od prijema okončane situacije.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši po prijemu okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je dvije godine računajući od dana primopredaje radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se od strane stručnog nadzora nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Iz postupka javne nabavke isključit će se privredni subjekt koji: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; kao i privredni subjekt koji je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Prije podnošenja ponude ponuđač je dužan obići lokaciju . U ponudi priložiti potvrdu Direkcije za investicije o obilaku lokacije , kontakt telefon : 032 /661 -326.Uvid u glavni projekat moguće je ostvariti u kancelariji Direkciji za investicije.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da posjeduje licencu za IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA - RPOJEKTANT I IZVOĐAČ RADOVA u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 019/25, 092/25, 160/25 i 114/26) i Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Sl.list CG br. 042/25, 117/25);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: dostaviti atest ili sertifikat od akreditovane laboratorije kojim se potvrđuje da je tražena roba- rekviziti (r.br.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 18,19 tehničke specifikacije) i gumene podloge (r.br.17 tehničke specifikacije) proizvedena i sertifikovana u skladu sa zahtijevanim standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko je u tehničkim specifikacijama za određenu stavku/e naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođača nudi. Dakle, u pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem standarda kvaliteta i tehnickog lista poroizvoda konkretnog proizvođača.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Kvalitet - K1 - Rok izvršenja (maksimum 10 bodova). Ponuđač koji ponudi najkraći rok za izvođenje radova dobija maksimalan broj bodova dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najkraći rok prema formuli $K = \text{najkraći rok} / \text{ponuđeni rok} \times 10$ bodova. Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na rok izvršenja vrši se u odnosu na ponuđeni rok koji je bolji od zahtjevanog uslova;

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 157.024,74 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, isporuka i montaža klackalice tip WD1425 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje djeci od 3 do 14 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 270cm x 40cm x 115 cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 11,1 m2. Konstrukcija napravljena od najkvalitetnijeg laminiranog, impregniranog i dvostruko obloženog borovog drveta 90 x 90 mm bez čvorova, osigurana odozgo sa polipropilenskim čepovima. Metalni ankeri od vruće pocinkovanog čelika, koji štite drvo od direktnog kontakta sa zemljom kako bi se sprečilo truljenje i produžio vek trajanja proizvoda, Sjedišta napravljena od izdržljive HDPE ploče, otporne na vremenske uslove, Ručke od nerđajućeg čelika, Vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kapicama. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	3,00 kom

2	Nabavka, isporuka i montaža vrteške tip RC0721 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 5 do 14 godina i da omogućava istovremeno korišćenje za minimum 8 dece. Dimenzije rekvizita moraju biti 125cm x 125cm x 275cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 17,0 m2. Praškasto pocinkovana i praškasto obojena čelična konstrukcija, Platforma je napravljena od recikliranog HDPE panela, otpornog na vremenske uslove. Čelična užad u polipropilenskom pletenju, povezana sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajući čelik ili aluminijum. Vijci prekriveni plastičnim kopicama i/ili vijcima od nerđajućeg čelika. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
3	Nabavka, isporuka i montaža interaktivne table tip RC1473 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 1 do 8 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 84cm x 21cm x 130cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 10,4 m2. Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i niske temperature recikliranog kompozita, Obrazovni paneli napravljeni od recikliranih HDPE ploča, otpornih na vremenske uslove, zeleni HDPE paneli napravljeni od 100% recikliranog otpada, npr. okeanskog otpada kao što su ribarske mreže i konopci, Ručke napravljene od sintetičkog materijala. Vijci prekriveni plastičnim kopicama i/ili vijcima od nerđajućeg čelika,. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.

4	Nabavka, isporuka i montaža interaktivne table tip RC1468 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 1 do 8 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 84cm x 12cmx 130cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 10,1 m2. Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i recikliranog kompozita na niskim temperaturama, Manipulativni paneli su napravljeni od recikliranih HDPE ploča, otpornih na vremenske uslove, Zeleni HDPE paneli su napravljeni od 100% recikliranog otpada, npr. okeanskog otpada kao što su ribarske mreže i konopci, Šrafovi prekriveni plastičnim kapicama i/ili šrafovi od nerđajućeg čelika,. Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
5	Nabavka, isporuka i montaža interaktivne table tip RC1472 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 1 do 8 godina uz korišćenje 2 djece. Dimenzije rekvizita moraju biti 84cm x 15cmx 130cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 10,2 m2. Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i niske temperature recikliranog kompozita, elementi napravljeni od recikliranih HDPE ploča, otpornih na vremenske uslove, šipke od nerđajućeg čelika,. Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom

6	Nabavka, isporuka i montaža penjalice tip RC1419 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina i da omogućava istovremeno korišćenje za minimum 11 dece. Dimenzije rekvizita moraju biti 310cm x 306cm x 230cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 10,2 m2. Konstrukcija je napravljena od izdržljivog, vlagootpornog i recikliranog kompozita na niske temperature, Platforme i zidovi za penjanje od izdržljive protivklizne i voodootporne šperploče ili HPL ploče, Kamene za penjanje od zelenih HDPE ploča napravljenih od 100% recikliranog materijala, npr. okeanskog otpada kao što su ribarske mreže i konopci, otporni na vremenske uslove, Čelične užad u polipropilenskom pletenju, povezane sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajućim čelikom ili aluminijumom, Rukohvati od nerđajućeg čelika, Šipke od nerđajućeg čelika, Vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kapičama,. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
		Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina i da omogućava istovremeno korišćenje za minimum 52 dece. Dimenzije rekvizita moraju biti 1100cm x 525cm x 485cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 74,6 m2. Konstrukcija je napravljena od izdržljivog, vlagootpornog i recikliranog kompozita na niske temperature, Platforme i zidovi za penjanje napravljeni od izdržljive protivklizne i voodootporne šperploče ili HPL ploče, Bočne ploče napravljene od reciklirane HDPE ploče, otporne na vremenske uslove, Tobani napravljeni od nerđajućeg čelika ili fiberglasa sa stranicama napravljenim od recikliranih HDPE ploča, otpornih	

7	Nabavka, isporuka i montaža Igralište brod tip RC1581 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	na atmosferske uslove, Edukativni paneli napravljeni od recikliranih HDPE ploča, otpornih na vremenske uslove, zeleni HDPE paneli napravljeni od 100% recikliranog materijala, npr. okeanski otpad kao što su ribarske mreže i konopci, Sferni prozori napravljeni od polikarbonata, Lavirint i okvir napravljeni od vremenski otporne HDPE ili HPL ploče; prozori napravljeni od providnog polikarbonata, lopta napravljena od plastike, Teleskop napravljen od nerđajućeg čelika i izdržljive HDPE ploče, otporne na vremenske uslove, Zastave i kormilo napravljeni od izdržljive HDPE ploče, otporne na vremenske uslove, Dvoslojni prolaz u cevi napravljen od polipropilena, Kamenje za penjanje napravljeno od zelenih HDPE ploča napravljenih od 100% recikliranog materijala, npr. okeanski otpad kao što su ribarske mreže i konopci, otporan na vremenske uslove, čelična užad u polipropilenskom pletenju, povezana sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajućim čelikom ili aluminijumom, merdevine napravljene od čeličnih užadi u polipropilenskom pletenju i prečke od sintetičkog materijala, kalibrisani lanci od nerđajućeg čelika, koji sprečavaju zaglavljivanje prstiju, šipke, merdevine i rukohvati od nerđajućeg čelika, šrafovi prekriveni plastičnim kapicama i/ili šrafovim od nerđajućeg čelika.. Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
---	---	--	-----------

8	Nabavka, isporuka i montaža ljujaške gnijezdo tip RC0597 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 230cm x 675cm x 275cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 43,1 m². Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i recikliranog kompozita na niskim temperaturama, toplo pocinkovanih i praškasto obojenih ili praškasto pocinkovanih i praškasto obojenih ili nerđajućeg čelika konstrukcionih elemenata, bočnih panela od reciklirane HDPE ploče, otpornih na vremenske uslove, atestiranih, bezbednih sedišta, kalibrisanih lanca od nerđajućeg čelika, koji sprečavaju zaglavljivanje prstiju, okova za ljujanje od nerđajućeg čelika, vijka i/ili vijka od nerđajućeg čelika prekrivenih plastičnim kapicama.. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
---	--	--	-----------

9	Nabavka, isporuka i montaža tripla ljuđaška tip RC0591 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 225cm x 560cm x 275cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 36,8 m2. Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i recikliranog kompozita na niskim temperaturama, toplo pocinkovanih i praškasto obojenih ili praškasto pocinkovanih i praškasto obojenih ili nerđajućeg čelika konstrukcionih elemenata, bočnih panela od reciklirane HDPE ploče, otpornih na vremenske uslove, atestiranih, bezbednih sedišta, kalibrisanih lanca od nerđajućeg čelika, koji sprečavaju zaglavljivanje prstiju, okova za ljuđanje od nerđajućeg čelika, vijka i/ili vijka od nerđajućeg čelika prekrivenih plastičnim kapicama. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
---	--	---	-----------

10	Nabavka, isporuka i montaža Igračka Zipline tip RC1508 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 6 do 14 godina uz istovremeno korišćenje 4 djece. Dimenzije rekvizita moraju biti 635cm x 317cm x 275cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 33,5 m2. Konstrukcija je napravljena od izdržljivog, vlagootpornog i recikliranog kompozita na niske temperature, toplo pocinkovanih i praškasto obojenih ili nerđajućih čeličnih konstrukcionih elemenata, platformi i zidovi za penjanje od izdržljive protivklizne i voodootporne šperploče ili HPL ploče, konstrukcija za platforme od toplo pocinkovanog i praškasto obojenog čelika; bočne ploče od reciklirane HDPE ploče, otporne na vremenske uslove; kamenje za penjanje od zelenih HDPE ploča napravljeno od 100% recikliranog materijala, npr. okeanski otpad kao što su ribarske mreže i konopci, otporno na vremenske uslove, čelična užad u polipropilenskom pletenju, povezana sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajućim čelikom ili aluminijumom, merdevine od čeličnih užadi u polipropilenskom pletenju i prečke od sintetičkog materijala, šipke, merdevine i rukohvati od nerđajućeg čelika, rukohvati od sintetičkog materijala, šrafovi prekriveni plastičnim kapicama i/ili šrafovima od nerđajućeg čelika.. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
----	--	--	-----------

11	Nabavka, isporuka i montaža Sistem penjalica tip RC1420 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina uz istovremeno korišćenje 18 djece. Dimenzije rekvizita moraju biti 290cm x 255cm x 200cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 34,1 m2. Konstrukcija je napravljena od izdržljivog, vlagootpornog i recikliranog kompozita na niske temperature, Platforme i zidovi za penjanje od izdržljive protivklizne i vodootporne šperploče ili HPL ploče, Kamenje za penjanje od zelenih HDPE ploča napravljenih od 100% recikliranog materijala, npr. okeanskog otpada kao što su ribarske mreže i konopci, otpornog na vremenske uslove, Čelična užad u polipropilenskom pletenju, povezana sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajućim čelikom ili aluminijumom, Merdevine od čeličnih užadi u polipropilenskom pletenju i prečke od sintetičkog materijala, Kalibrisani lanci od nerđajućeg čelika, koji sprečavaju zaglavljivanje prstiju, Šipke i rukohvati od nerđajućeg čelika, Vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kapicama.. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
----	---	---	-----------

12	Nabavka, isporuka i montaža Tube tunel tip RC1459 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 1 do 12 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 102cm x 84cm x 104cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 13,5 m2. Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i niske temperature recikliranog kompozita, bočne ploče od reciklirane HDPE ploče, otporne na vremenske uslove, dvoslojni prolaz za cevi od polipropilena, vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kpicama. Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.
13	Nabavka, isporuka i montaža Klupa vozilo tip RC0811 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 12 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 143cm x 92cm x 74cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 15,4 m2. Vruće pocinkovana i praškasto obojena ili praškasto pocinkovana i praškasto obojena čelična konstrukcija, Platforme od izdržljive protivklizne i vodootporne šperploče ili HPL ploče, Bočne ploče od reciklirane HDPE ploče, otporne na vremenske uslove. Vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kpicama, Bezbedne završne kape na vrhu konstrukcije od gume ili polipropilena. Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom
14	Nabavka, isporuka i montaža Klupa tip RC0924 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Dimenzije moraju biti 159cm x 42cm x 78cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Rekvizit mara biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	8,00 kom

15	Nabavka, isporuka i montaža Kanta za otpadke tip RC0934 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Dimenzije moraju biti 159cm x 42cm x 78cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	6,00 kom
16	Nabavka, isporuka i montaža Tripla klackalica RC0660 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 1 do 12 godina. Dimenzije rekvizita moraju biti 206cm x 181cm x 87cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Safety zone 18,6 m2. Vruće pocinkovani i praškasto obojeni ili praškasto pocinkovani i praškasto obojeni čelični elementi konstrukcije, Strukturni elementi od reciklirane HDPE ploče, otporni na vremenske uslove, Sedišta od reciklirane HDPE ploče, otporna na vremenske uslove, Ručke od sintetičkog materijala, Oslonci za noge od sintetičkog materijala, Čelične opruge 20 mm, fosforisane gvožđem i praškasto obojene, Vijci prekriveni plastičnim kapičama i/ili vijci od nerđajućeg čelika.. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom.

17	Nabavka i isporuka i montaža podloge od Tartan kocki 50x50x5cm 4 cm SBR+1cm EPDM.	Podloga je dvoslojna, vodopropusna. Ukupna debljina podloge iznosi 50mm od čega: - Noseći, osnovni sloj debljine 40 mm izrađen od SBR-a granulacije 1-4mm povezanih poliuretanskim lepilom - Završni, habajući sloj debljine 10 mm izrađen od EPDM-a granulacije 0,5-1,5mm povezanih poliuretanskim lepilom. Ploče se spajaju putem namenskih plastičnih tiplova i montiraju na prethodno pripremljenu podlogu. Boja prema katalogu a prema izboru investitora u dvije boje. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1177 standard za gumenu podlogu i - tehnički list gumene podloge.	660,00 m2
18	Nabavka, isporuka i montaža Ukrasna ograda 1.7m tip RC1485 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Dimenzije moraju biti 170cm x 14cmx 76cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Struktura je napravljena od izdržljivog, otpornog na vlagu i niske temperature recikliranog kompozita, elementi su napravljeni od recikliranih HDPE ploča, otpornih na vremenske uslove, vijci od nerđajućeg čelika i/ili vijci prekriveni plastičnim kapičama. Nema oštih ivica ili pukotina koje bi predstavljale opasnost od zaglavljivanja glave, prstiju ili bilo kog drugog dela tela deteta. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	30,00 kom.

19	Nabavka, isporuka i montaža Sistem penjalica RC1439 proizvođača VinciPlay ili ekvivalent.	Dimenzije moraju biti 306cm x 230cm x 230cm (dozvoljeno odstupanje +/-3%). Rekvizit mora biti namenjen za korišćenje deci od 3 do 14 godina. Konstrukcija je napravljena od izdržljivog, vlagootpornog i recikliranog kompozita na niske temperature, Platforme i zidovi za penjanje od izdržljive protivklizne i voodootporne šperploče ili HPL ploče, Konstrukcija za platforme od vruće pocinkovanog i praškasto obojenog čelika; Bočne ploče od reciklirane HDPE ploče, otporne na vremenske uslove; Cevaste sanke od nerđajućeg čelika; Manipulativne ploče od recikliranih HDPE ploča, otporne na vremenske uslove, zelene HDPE ploče od 100% recikliranog materijala, npr. okeanski otpad kao što su ribarske mreže i konopci, Kamenje za penjanje od zelenih HDPE ploča od 100% recikliranog materijala, npr. okeanski otpad kao što su ribarske mreže i konopci, otporno na vremenske uslove, Čelična užad u polipropilenskom pletenju, povezana sa izdržljivim plastičnim elementima, nerđajući čelik ili aluminijum, Merdevine od čeličnih užadi u polipropilenskom pletenju i prečke od sintetičkog materijala, Kalibrisani lanci od nerđajućeg čelika, koji sprečavaju zaglavljivanje prstiju, Šipke, merdevine i rukohvati od nerđajućeg čelika, Vijci prekriveni plastičnim kapicama i/ili vijcima od nerđajućeg čelika. Rekvizit mora biti usklađen sa standardom EN 1176-1:2017+A1:2023. Uz ponudu obavezno dostaviti: - EN 1176 standard za ponuđeni rekvizit - Tehnički list/katalog ponuđenog rekvizita.	1,00 kom
----	---	--	----------

20	Nabavka, isporuka i montaža zaštitne mreže za igralište između drveća (na cca 5m visine) ista kao što je već postavljena na dijelu igrališta.	Izrađuju se od materijala polipropilen visoke čvrstoće, uz obavezu UV stabilizaciju za dugotrajnost na suncu i kiši. Otpornost na vlagu: Mašinski čvorovi i specifična gustoća materijala sprečavaju zadržavanje vode i truljenje. Debljina kanapa: 5 mm. Veličina okaca: 4,5 x 4,5 cm. U cijenu uračunati i sav materijal potreban za montiranje mreže.	150,00 m2
21	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Uklanjanje postojećih tartan gumenih ploča i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača. Računato po m2 uklonjene podloge	550,00 m2
22	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Demontaža postojećeg mobilijara i klupa i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača. Uklanja se 10 sprava i 8 klupa.	1,00 paušalno
23	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Uklanjanje AB stopa postojećih sprava (10 sprava) i klupa (8 klupa) i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača.	1,00 paušalno
24	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Iskop i uklanjanje starih panjeva sa odvozom na deponiju i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača	3,00 kom.
25	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Uklanjanje starih ivičnjaka po potrebi i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača. Računato po m uklonjenog ivičnjaka	80,00 m
26	GRAĐEVINSKI RADOVI	PRIPREMNI RADOVI- Uklanjanje postojećeg šljunka i zemlje debljine 0-15 cm i odvoz na deponiju što je obaveza Izvođača. Na licu mjesta utvrditi količine.	50,00 m3
27	Iskop, armiranje i betoniranje cca 102 stope za postavljanje ograde i svog mobilijara, klupa i kanti prema predviđenim pozicijama i skicama dobijenih od proizvođača opreme (rupe raznih dimenzija po potrebi svakog elementa ponaosob)		1,00 paušalno

28	Ravnanje, nasipanje i sabijanje sljunka i po potrebi zemlje i tampona na cijeloj površini cca 650 m2 (usled radova je potrebno nasipanje i sabijanje materijala). Na licu mjesta i nakon obilaska igrališta utvrditi količine.		100,00 m3
29	Montaža gumene podloge od Tartan kocki 50x50x5cm 4 cm SBR+1cm EPDM na već pripremljenu podlogu. Računato po m2 ugrađene podloge		660,00 m2
30	Isporuka i ugradnja ivičnjaka dimenzija 50x6x18 cm istih kao postojeći na igralištu na mjestima gdje nedostaju i oko drveta novoformirane površine. U cijenu uračunati i beton potreban za postavljanje ivičnjaka. Računato po m ivičnjaka.		70,00 m