

PREGLED POSTUPKA #120546

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Telekomunikaciona oprema, terminali, fax aparati i dr.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tamara Vujosevic
Kontakt	020/241-967
Datum objave	13.08.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenja ponuda	13.08.2026 14:00	19.08.2026 10:00	19.08.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Telekomunikaciona oprema, terminali, fax aparati i dr. 32000000 - Radio, televizijska, komunikacijska, telekomunikacijska i srodna oprema	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: magacin Naručioca u Zagoriču, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za isporučenu robu je minimum 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke robe.	Garantni rok
Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane Odjeljenja za elektronske sisteme policije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača opreme koja je predmet nabavke, odnosno mora da ima odgovarajući dokaz proizvođača, distributera, zastupnika ili predstavnika proizvođača (sertifikat ili drugi akt) kojim se potvrđuje da je ovlašćen da vrši prodaju opreme koja je predmet nabavke za stavku 1 i stavku 3 tehničke specifikacije.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	WiFi Access Point	MIMO tehnologija: - 5 GHz: 4×4:4 MU-MIMO - 2,4 GHz: 2×2:2 MIMO Podržani broj korisnika: do 200 istovremenih klijenata Dva Gigabit Ethernet porta Podrška za PoE 802.3af/at Obezbijeđen PoE adapter Potrošnja: <13 W Podrška za mesh mreže Do 16 SSID (8 po radiju) Antene: minimum 6 unutrašnjih antena (2,4 GHz: dobitak minimum 3,5 dBi; 5 GHz: dobitak minimum 4,5 dBi) Napredni QoS za aplikacije sa niskom latencijom (npr. glas preko WiFi) Podrška za captive portal Montaža: zidna ili plafonska, montažni set uključen	40,00 kom

2	Media converter	Ethernet port: 1 × 1000 Mbps RJ45 RJ45 funkcija: Auto MDI/MDIX Optički port: 1 × 1000 Mbps SC/UPC Tip optičkog vlakna: Single-mode fiber Optički standard: 1000BASE-LX/LH Talasna dužina: 1310 nm Maksimalna udaljenost preko optike: do 15 km. Režim prenosa: Full-Duplex Kontrola protoka: IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control Brzina prenosa: 1000 Mbps / puna Gigabit brzina. Podržani standardi: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. Bakarni mrežni medij: UTP kategorije Cat 5 / Cat 5e, maksimalno 100 m STP: EIA/TIA-568, 100 Ω, maksimalno 100 m. Dimenzije (Š × D × V): 94,5 × 73,0 × 27,0 mm Napajanje: eksterni adapter Maksimalna potrošnja energije: 5,5 W LED indikatori: PWR, LINK, RX Način instalacije: može raditi kao samostalan uređaj; TP-Link također navodi mogućnost korišćenja sa svojim 19" media-converter chassis sistemom. Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Temperatura skladištenja: -40 °C do 70 °C	8,00 kom
---	-----------------	--	----------

3	APARATI - Laser Fax, skener, kopir, štampac	Tip: Multifunkcijski 4u1 (skener, kopir, štampač, faks) Vrsta: Laserski Štampa: Monohromatska (crno-bijela štampa) Brzina štampe: A4: do 25 str/min; Letter: do 26 str/min - Rezolucija kopiranja: Up to 600 x 600 dpi Gustoća skeniranja: Normal: 200×100 dpi; Fine: 200×200 dpi; Superfine: 200×400 dpi Funkcije: scan-once-copy-many, elektronsko sortiranje, 2-u-1, 4-u-1, ID kopija, programi, podešavanje gustine tonera Tip skenera: Boja i mono, uz TWAIN (USB) i WIA Brzina: Mono @300 dpi: ~20 ipm; @600 dpi: ~5 ipm; Boja @300 dpi: ~6 ipm; @600 dpi: ~1 ipm Formati: BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG Standard: ITU-T Super G3, brzina do 33,6 kbps, prenos <4 s/pl Vrijeme zagrijavanja (od uključivanja): do 28 sekundi ADF (automatski ulagač): 40 listova, max veličina 216×356 mm Povezivanje: USB 2.0 (High Speed) i Ethernet 10/100Base-TX Ulaz: Kaseta za 250 listova (80 g/m²) + ručni ulaz 1 list Uz svaki uređaj potrebno je dostaviti po dva rezervna tonera (original toner zbog važenja garancije) prosječna ISO 19752 izdržljivost ~3 000 stranica;	4,00 kom
---	---	--	----------

4	Ruter - Access point	Tip: Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 ruter, Wi-Fi standard: IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g Brzina: najmanje 2402 Mbps na 5 GHz + 574 Mbps na 2.4 GHz Podrška za kanal širine 160 MHz (HE160) Wi-Fi kapacitet: 4 Streams Antene: 4 fiksne High-Performance antene Podrška za Beamforming i High-Power FEM tehnologiju za poboljšanje pokrivenosti Podrška za OFDMA, Airtime Fairness i DFS Procesor: Dual-Core CPU Ethernet: 1 × Gigabit WAN + 4 × Gigabit LAN Sigurnost: WPA/WPA2/WPA3 Podrška za IPv4 i IPv6 Režimi rada: Router i Access Point VPN server: OpenVPN i PPTP Mesh podrška: EasyMesh i OneMesh	20,00 kom
---	----------------------	---	-----------

5	Kabl UTP za spoljnu montažu	Kategorija kabla: CAT5e, oklopljeni (shielded) Namjena: spoljašnja (outdoor) instalacija Ethernet podrška: do 1 Gbps Dužina kabla u pakovanju: 305 m Provodnik: puni neizolovani bakar (Solid Bare Copper) Presjek/provodnik: 24 AWG Prečnik provodnika: 0,500 ± 0,005 mm Izolacija provodnika: puni polietilen (Solid Polyethylene) Oklop kabla: aluminijumska folija, debljine 0,060 mm ESD zaštita: integrisana drain žica 0,4 CCS Spoljašnji plašt: polietilen, otporan na vremenske uticaje UV otpornost: ASTM G 151/154 Spoljašnji prečnik kabla: 6,0 ± 0,30 mm Radna temperatura: od -40 °C do +80 °C Temperatura instalacije: od -20 °C do +60 °C Standardi: ANSI/TIA-568-C.2 (2009) i ISO/IEC 11801 (Edition 2.2) Boja: crna	3,00 kom
---	-----------------------------	--	----------

6	Kabl UTP za unutrašnju montažu	Kategorija: Cat5e Tip kabla: U/UTP, neoklopljeni Namjena: fiksna unutrašnja instalacija Broj parica: 4 para Provodnici: puni bakarni (solid copper) Debljina provodnika: 24 AWG Plast kabla: PVC Dužina: 305 m Pakovanje: kutija Boja: siva Spoljašnji prečnik kabla: 4,7 mm NVP (Nominal Velocity of Propagation): 65% CPR klasa: Eca Podržane aplikacije: do 2.5 Gigabit Ethernet Standardi: ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA-568-C.2 Označavanje dužine kabla: metarska oznaka od 305 m prema 0 m Pakovanje izvedeno tako da omogućava izvlačenje kabla bez uvrtnja, zapetljavanja i zaglavljivanja	15,00 kom
---	--------------------------------	---	-----------

7	Bezicni telefon	Tip: digitalni bežični DECT telefon – DUO set Broj slušalica u kompletu: 2 LCD displej: 1,25", tačkasti, sa pozadinskim osvjetljenjem Boja pozadinskog osvjetljenja displeja: jantarna Telefonski imenik: najmanje 50 imena i brojeva Caller ID (CLIP): podržan, memorija najmanje 50 poziva Memorija ponovnog biranja: najmanje 10 brojeva Interkom komunikacija između slušalica Podrška za konferencijski poziv i dijeljenje poziva Navigaciono dugme za upravljanje funkcijama Najmanje 6 melodija i 6 tonova zvona Podešavanje jačine zvona: najmanje 5 nivoa + isključeno Funkcije sata i alarma Funkcija MUTE Vrijeme razgovora: do 15 sati Vrijeme pripravnosti: do 170 sati Vrijeme punjenja: približno 7 sati Napajanje slušalice: 2 × punjive Ni-MH AAA baterije Mogućnost zidne montaže bazne jedinice Funkcija pronalaženja/paging slušalice Dimenzije bazne jedinice: približno 90 × 100 × 50 mm Dimenzije slušalice: približno 49 × 30 × 159 mm	1,00 kom
---	-----------------	--	----------

8	Telefonski kabl	Tip: telefonski kabl PGA4 Konstrukcija: pljosnati (flat) kabl Broj žila: 4 Provodnici: bakarni Dimenzija provodnika: 4 × 0,12 mm Konstrukcija provodnika: licnasta Spoljašnji omotač: PVC Boja: bijela Namjena: povezivanje telefonskih uređaja i telefonskih instalacija Pakovanje: kotur, najmanje 100 m	5,00 kom
9	RJ45 konektori oklopjeni	Tip: modularni RJ45 mrežni konektor Kategorija: Cat5e Izvedba: oklopljena (Shielded) Broj pozicija/kontakata: 8P8C Namijenjen za oklopljeni mrežni kabl Podržani provodnici: puni (solid) i licnasti (stranded) Kompatibilni provodnici: 23–26 AWG Terminacija: IDC Kontakti: fosforna bronza sa pozlatom Debljina pozlate kontakata: najmanje 1,27 µm Oklop konektora: legura bakra sa niklovanom završnom obradom Kompatibilan prečnik kabla: približno 4,8–5,6 mm Mehanička izdržljivost: najmanje 750 ciklusa spajanja Radna temperatura: najmanje od -10 °C do +60 °C Usklađenost: RoHS Broj konektora u pakovanju: 100 komada	1,00 kom

10	RJ45 konektori	Tip: modularni RJ45 mrežni konektor Kategorija: Cat5e Konfiguracija konektora: 8P8C Namjena: terminacija Ethernet mrežnih kablova Kompatibilnost: UTP, STP i višezilni pljosnati kablovi Kontakti: metalni, paralelno raspoređeni unutar kućišta konektora Način montaže: krimpovanje na mrežni kabl Broj konektora u pakovanju: 100 komada	4,00 kom
11	RJ11 konektori	Tip: modularni telefonski konektor RJ11 Konfiguracija: 6P4C Broj pozicija: 6 Broj kontakata: 4 Namjena: terminacija telefonskih i telekomunikacionih kablova Kompatibilnost: četvorožilni telefonski kabl Izvedba: neoklopljena (unshielded) Način montaže: krimpovanje Kućište: transparentno termoplastično Kontakti: metalni, sa pozlaćenom kontaktnom površinom pakovanje 100 komada	3,00 kom

12	Produžni kabl	Tip: produžni kabl sa višestrukom priključnom letvom Broj utičnica: najmanje 5 Tip utičnica: SCHUKO, 2P+PE, sa zaštitnim kontaktom Dužina kabl: najmanje 3 m Tip kabl: H05VV-F3G Broj i presjek provodnika: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Nazivni napon: najmanje 220–230 V AC, deklarisan za do 250 V AC Maksimalna struja: najmanje 16 A Maksimalno opterećenje: najmanje 3.680 W Prekidač za uključivanje/isključivanje: da Zaštita za djecu na utičnicama: da Izolacija kabl: PVC Uzemljenje: da Namjena: unutrašnja upotreba	15,00 kom
13	Baterija AAA	Tip baterije: AAA IEC oznaka: LR03 Hemijski sistem: alkalno-manganski (Alkaline Manganese) Nazivni napon: 1,5 V Primarna baterija, nepunjiva Prečnik: približno 10,5 mm Visina: približno 44,5 mm Masa pojedinačne baterije: približno 11,3 g Rok očuvanja energije pri skladištenju: najmanje 10 godina	100,00 kom

14	Baterija AA	Tip baterije: AA IEC oznaka: LR6 Hemijski sistem: alkalno-manganski (Alkaline Manganese) Nazivni napon: 1,5 V Primarna baterija, nepunjiva Prečnik: približno 14,5 mm Visina: približno 50,5 mm Masa pojedinačne baterije: približno 23,2 g Rok očuvanja energije pri skladištenju: najmanje 10 godina	300,00 kom
----	-------------	---	------------